



Produktbeschreibung

Federbodenwagen - 615 Litern aus Aluminium

- aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche
- mit stabilen Pressprofilen an den Rändern
- stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezialprofilen
- elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt
- der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen einer Wagenstirnseite verkantungsfrei geführt
- mit Vollgummirädern, spurlos, Rollenlagerung und Fadenschutz - mit Rad-Feststeller an 2 Lenkrollen
- nach Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3 für handbetriebene Flurförderzeuge

Mit unseren Federbodenwagen ist rückschonendes Arbeiten garantiert. Durch die konstante Be- und Entladehöhe kann das Ladegut immer in einer ergonomisch günstigen Haltung entnommen oder gestapelt werden. Selbstverständlich wird auch Ihr Ladegut geschont.

Der Federbodenwagen von Kruizinga.de ermöglicht ein ermüdungsfreies, schnelles und effizientes Arbeiten und verhindert Fehlbelastungen für Rückenleiden und Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem kann die Federkraft auch im Nachhinein ganz einfach und flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Der Kruizinga.de Federbodenwagen ist unentbehrlich in der Krankenhaus- und Wäschereilogistik, in Altenheimen, in Büchereien, Automobilindustrie, usw. sowie auch in der Intralogistik.

Spezifikationen

Artikelzustand: Gebraucht

Ausführung: Transportwagen mit glatter Oberfläche

Wände: Wände mit stabilen Pressprofilen an den Rändern

Subgruppe: Transportwagen

Länge (mm): 1515

Breite (mm): 740

Höhe (mm): 895

Tragkraft (kg): 70

Typ: Federbodenwagen standard

Material: Aluminium

Bereifung: Vorderseite: 2 Lenkrollen, Vollgummi, 125 mm, mit Feststeller

Bereifung: Hinterseite: 2 Bockrollen, Vollgummi, 125 mm

Innenlänge (mm): 1400

Innenbreite (mm): 700

Innenhöhe (mm): 620

Inhalt (Ltr): 615



Gewicht (kg) : 55
EAN: 8719424135862

Typnummer: 90D5408

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

