



### Produktbeschreibung

Diese Verladeschienen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

- Tragkraft ist pro Satz;
- Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.

Standardmäßig wird diese Auffahrrampe mit Anschluss "A" und einem flachen Boden "1", siehe Detailfotos, geliefert. Optional ist es möglich, dies auf Wunsch anzupassen, nehmen Sie dazu für die Möglichkeiten Kontakt mit uns auf oder geben Sie während dem Bestellvorgang Ihre Präferenzen an.

### Spezifikationen

Artikelzustand: Neu  
Ausführung: ohne Rand  
Oberseite: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil  
Breite (mm): 405  
Tragkraft (kg): 2860  
Typnummer: AVS-130  
Höhendifferenz max. (mm): 30% bei max Höhe  
Max Höhe (mm): 1160

Typ: Ladeschienen und Rampen  
Material: Aluminium  
Länge (mm): 4130  
Innenbreite (mm): 325  
Gewicht (kg) : 41  
Bestand (Stück): 2  
Min Höhe (mm): 920  
EAN: 8719424120691

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

