



#### Produktbeschreibung

Vorteile: Die Vollgummireifen haben eine Härte von 80° Shore A und bieten gute Fahreigenschaften, rollen leise, sind stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig und haben einen mittleren Rollwiderstand, Lager, Geschäfte und Institutionen. Geräuscharm, schlagfest und vibrationsdämpfend. Lenkrolle für leichte Anwendungen. Weniger geeignet für dauerhaften statischen Einsatz unter maximaler Belastung.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jeder Untergrund: unebene Flächen wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen. Der Reifen kann schwarze Flecken hinterlassen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit milden Säuren und Basen.

#### Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 80 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 80

Höhe (mm): 104

Rollenlager: Rollenlager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: Lenkrolle mit Feststeller

Material: Vollgummiräder

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 30

Tragkraft (kg): 65

Typnummer: 75652800

EAN: 8719424147568

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

