Technische Informationen

Artikelnummer : 75.174.116.250

Produktbeschreibung
Lenkrolle, Ø 250mm, Elastikgummireifen, 500 kg.

Elastikgummireifen, mit Alu-Radkörper, Präzisionskugellager,

Vorteile: Vielseitiger Einsatz mit hervorragenden Rolleigenschaften. Geräuscharm und schwingungsdämpfend.

Anwendungen: Industriewagen, Materialumschlag in Fabriken, Abfallbehälter, Transportbehälter, Metall- und Chemiebetriebe, Rollbehälter für mittelschwere Lasten, Werkzeugwagen, Lagerwagen.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jede Oberfläche. Unebenheiten wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen.
Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit Alkohol, Glykol und vielen Säuren, Laugen und Chemikalien.

Raddurchmesser (mm): 250
Radbreite (mm): 50
Tragfähigkeit (kg): 500
Bauhöhe (mm): 289
Plattengröße (mm): 135x110
Bolt Lochabstand (mm)): 105x80
Befestigungsbohrung (mm): 11
Hub (mm): 68
Schwinge + Rad: 193
Lagerart: Kogellager
Reifenhärte: 70° Shore A
Temperatur: -20 / +85
Lauffläche: Elastisch schwarz vulkanisiert Gummireifen, mit stoßdämpfenden Gummireifeneigenschaften und geringem Rollwiderstand.
Felgenmaterial: Aus hochwertigem Aluminiumguss, korrosionsbeständig
Radtyp: Lenkrolle
Befestigung: Plattenbefestigung
Gabelmaterial: Verzinkt

KRUIZINGA.DE®
Lager- und Transportmittel

Technische Informationen

Artikelnummer : 75.174.116.250

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu
Ausführung: Ø 250 mm
Oberseite: Bodenplatte 135x110 mm
Schraubloch: Ø 11 mm
Länge (mm): 135
Höhe (mm): 289
Typnummer: 757411
EAN: 8719424214277

Typ: lenkrolle
Material: elastische Gummiband
Schraubloch-Abstände: 105x80 mm
Farbe: schwarz
Breite (mm): 110
Tragkraft (kg): 500
Temperaturbeständigkeit: -20/+85°C

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code