



Produktbeschreibung

Rad: Vollpolyamid (PA6) Rad, Rollenlager,

Vorteile: Die Polyamidräder haben einen geringen Rollwiderstand, bieten ein gutes Handling auf ebenen Flächen, sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.

Anwendungen: Industriekarren, Materialumschlag B. in Betrieben, Abfallbehältern, Transportbehältern, Metall- und Chemiebetrieben, Rollbehälter für mittelschwere Lasten, Werkzeugwagen, Lagerwagen.

Geeigneter Untergrund: Hart und eben wie Fliesen, Zement und Beschichtungen.

Geeignete Umgebung: Trocken u nicht dauerhaft feucht. Mit verschiedenen Chemikalien und mit Sattedampf.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 80 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 80

Höhe (mm): 104

Rollenlager: Rollenlager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: lenkrolle

Material: Polyamid-Rad

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 35

Tragkraft (kg): 150

Typnummer: 75812100

EAN: 8719424168020

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

